

# CHAMPION MOTO HP 2T

Dank seiner stabilen Mineralgrundöle und seines fortschrittlichen Additivpakets garantiert dieses Zweitaktmotoröl für Motorräder ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten. Die ausgewogene Formel wurde speziell für Motorradfans entwickelt, die einen optimalen Fahrkomfort suchen.

## ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für die Motoren von Zweitakt-Motorrädern entwickelt. Bitte beachten Sie die Dosierungsempfehlungen des Geräteherstellers.

## MERKMALE

Längere Lebensdauer des Motorrads dank der Schutzeigenschaften des Öls.: Fahrkomfort

## SPEZIFIKATIONEN

API TC

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	56.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		115
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	106
Farbe	VISUAL		BLACKISH GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

